

SOLUM
Solution provider.



Newton

Lenyűgöző képességek.
Határtalan lehetőségek.

 [company/solumesl/](#)
 [SOLUMESL](#)
 [SOLUMESL](#)
 [@solumglobal](#)
www.solumesl.com

SOLUM Europe GmbH
Am Kronberger Hang 8, 3rd
Floor, Schwalbach am Taunus,
Hessen 65824, Germany

További
információ:

SolyomSoft Kft.
Tel.: +36-52-590-030
Mobil: +36-30-959-8793
E-mail: info@solyomsoft.hu
Web: www.solyomsoft.hu

Newton

Üzletének digitális alapokra helyezéséhez olyan megoldásra van szükség, mely teljesen új szintre emeli annak működését. A 21. század kereskedőinek készült Newton rendszer innovatív megoldásaival végtelen távlatokat nyit a polccímkezésben.

Az 5 évente szükséges elemcsere már a múlté. A Newton címkek egyedülálló, 10 éves elem élettartamra képesek.

Akár 10X gyorsabb frissítés, mint bármelyik más vetélytárs a piacon – 3000 címke frissítése 5 perc alatt egyetlen Gateway-vel.

A lehetőségek szinte határtalanok a Newton címkerendszerünk LED fényeivel, interaktív gombjaival, IP67 védettségével, tartósságával és villámgyors működésével, mely így az ideális választás az Ön számára is.



Kiemelt tulajdonságok

- 10 év elem élettartam
- 10x gyorsabb frissítés
- 7 színű LED
- Multifunkciós gombok
- Helymeghatározási rendszer
- Ellenálló védőborítás
- Letisztult, elegáns dizájn
- Személyre szabható
- 7 oldal címkeként
- NFC támogatás
- Több, mint 60RF csatorna
- Automatikus csatorna választás
- Por és víz álló (IP67)

További tulajdonságok



- Teljesen szigetelt készülékház
- Magas felbontású kijelző
- Egyszerű rögzítési rendszer
- Könnyen cserélhető elemek
- Sokoldalú Aims szoftver
- Széles méretválaszték 1.6" és 11.6" között

Technikai paraméterek

Kijelző technológia	Teljesen grafikus E-ink kijelző
Káva színek	Fehér / Fekete / Személyre szabható (Opcionális)
Kijelző színek	Fekete-Fehér / Fekete-Fehér-Piros / Fekete-Fehér-Sárga
Betekintési szög	Közel 180°
Oldalszám címkeként	Akár 7 lap
Elem	CR2450 x 2db
Elem élettartam	Akár 10 év (2 frissítés/nap mellett) + 5 év 0°~10°C között
Titkosítás	128-Bit AES
ESL működési frekvencia	2.4 GHz, SOLUM egyedi tartományban
Szabványok	CE, RoHS, FCC
Elérhető méretek	1.6", 2.2", 2.6", 2.9", 2.7", 4.2", 4.3", 6.0", 7.5", 11.6"

